

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: **N°001-CCV**

- Termék típus:** Szárazon sajtolt $E \leq 0,5\%$ vízfelvételű mázas, anyagában színezett porcelán burkolólap B1a UGL csoport.
- Felhasználási terület:** Kül- és beltéri padlólap és csempe anyagaként
- Gyártó:** CERAMICHE **CASTELVETRO** S.p.A.
Strada Statale 569 n°173 – 41014 Solignano o di Castelvetro (Mo) Italy
- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP) az V. melléklet szerint: **Rendszer 4**
- A termék azonosító kód: **CBO xx N x**
- Nyilatkozat szerinti teljesítmények:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{fl} / A1	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok leadása - kadmium, ólom	megfelelő	
Törésszilárdság $vtg \geq 7,5mm$	$S \geq 1300N$	
Hajlítószilárdság	$R \geq 35 N/mm^2$	
Ragasztási szilárdság - cement kötéssel C1 - cement kötéssel C2 - műgyanta kötés RG	$\geq 0,5 N/mm^2$ $\geq 1,0 N/mm^2$ $\geq 2,0 N/mm^2$	
Csúszásmentesség	Táblázat szerint	
Hőlkésállóság	megfelelő	
Tartósság: - belső használatra - külső használatra	megfelelő fagyálló	

- A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig érvényes

A gyártó nevében aláíró személy, beosztása: Matteo Guazzi
tulajdonos

Solignano, 2013/07/01



aláírás



Széria: **BONDING**



Termék gyártója: CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.p.A. Strada Statale 569, 173 - 41050 Solignano (Mo) Italy			
Típus:	Szárazon sajtolt anyagában színezett gres porcelán burkolólap - Bla UGL csoport		
Széria színe:	WHITE - SAND - GREY - TAUPE		
Felhasználási terület:	Kül- és beltéri padlólap és csempe anyagaként		
Méret		Lapvastagság	Felület
30,1x60,5 60,5x60,5 60x60		9 mm 10 mm 10 mm	natur natur natur/rettifikált
Caratteristica Jellemzők	EN 14411:2012 appendix G Bla UGL csoport	Conformità alla norma / Metodo di prova Alkalmazott szabvány - Norma	Resultati Eredmény
	Resistenza al fuoco Tűzállóság	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	Classe A1fl - A1
	Lunghezza e Larghezza Hosszúság és szélesség	EN ISO 10545-2	$\pm 0,6\%$
	Ortogonalità Derékszögűség		$190\text{ cm}^2 < \text{sup} < 410\text{ cm}^2 \pm 0,75\%$
	Rettilinearità spigoli Oldalfelület síktól való eltérése		$\pm 0,3\%$
	Planarità Felület síktól való eltérése		$\pm 0,3\%$
	Spessore Vatagság méret tűrése		$\pm 0,5\%$
			$\pm 5\%$
	Assorbimento d'acqua Vízfelvétel	EN ISO 10545-3	$E < 0,5\%$
	Resistenza a flessione Hajlítószilárdság	EN ISO 10545-4	$R > 35\text{ N/mm}^2$ spess.> 7,5mm
	Carico di rottura Törésszilárdság		$S > 1300\text{ N}$ spess.> 7,5mm
	Adesivo cementizio Ragasztási szilárdság	EN 14411	C1 ragasztó $\geq 0,5\text{ N/mm}^2$ RG ragasztó $\geq 2\text{ N/mm}^2$
	Resistenza allo scivolamento Csúszásmentesség	DIN 51130 DIN 51097	R 10 A+B+C
	Resistenza all'abrasione Kopásállóság	EN ISO 10545-6 mélységi	$< 120\text{ mm}^3$
		EN ISO 10545-7 felületi	-
	Resistenza agli sbalzi termici Hőingadozási ellenállás	EN ISO 10545-9	Resiste Ellenálló
	Resistenza al gelo Fagyállóság	EN ISO 10545-12	INGELIVO Fagyálló
	Resistenza all'attacco chimico Kémiai anyagokkal szembeni ellenállás	ISO EN 10545-13	Háztartási vegyszerekkel szemben UA Magas konc. savval szemben ULA Magas konc. lúgokkal szemben UHA
	Resistenza alle macchie Foltállóság	ISO EN 10545-14	Macchia romossa mediante acqua corrente calda per 5 minuti A folt eltávolítható folyó meleg vízzel 5 percen belül
	Cessione Piombo e Cadmio Cadmium és Ólom leadás	EN ISO 10545-15	NPD nincs érték