

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: **N° 001-CCV**

- 1. Termék típus:** Szárazon sajtolt $E \leq 0,5\%$ vízfelvételű mázas, anyagában színezett porcelán burkolólap Bla UGL csoport.
- 2. Felhasználási terület:** Kül- és beltéri padlólap és csempe anyagaként
- 3. Gyártó:** CERAMICHE **CASTELVETRO** S.p.A.
Strada Statale 569 n°173 – 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP) az V. melléklet szerint: **Rendszer 4**
- A termék azonosító kód: **CKOxxRxx**
- 6. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{fl} / A1	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok leadása - kadmium, ólom	megfelelő	
Törésszilárdság vtg $\geq 7,5\text{mm}$	$S \geq 1300\text{N}$	
Hajlítószilárdság	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Ragasztási szilárdság - cement kötéssel C1 - cement kötéssel C2 - műgyanta kötés RG	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Csúszásmentesség	Táblázat szerint	
Hőlkésállóság	megfelelő	
Tartósság: - belső használatra - külső használatra	megfelelő fagyálló	

- A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig érvényes

A gyártó nevében aláíró személy, beosztása: Matteo Guazzi tulajdonos

Solignano, 2018/09/01



aláírás

Széria: **KONKRETE**

Termék gyártója: CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.p.A. Strada Statale 569, 173 - 41050 Solignano (Mo) Italy			
Típus:		Szárason sajtolt anyagában színezett gres porcelán burkolólap - Bla UGL csoport	
Széria színe:		BEIGE - BIANCO - CENERE - GRIGIO - NERO	
Felhasználási terület:		Kül- és beltéri padlólap és csempe anyagaként	
Méret		Lapvastagság	Felület
100x100; 80x160; 60x120; 60x60; 30x60		10 mm	natur/rettifikált
Caratteristica	EN 14411:2012 appendix G	Conformiti alla norma / Metodo di prova	Resultati
Jellemzők	Bla UGL csoport	Alkalmazott szabvány - Norma	Eredmény
	Resistenza al fuoco Tűzállóság	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	Classe A1fl - A1
	Lunghezza e Larghezza Hosszúság és szélesség	EN ISO 10545-2	± 0,6%
	Ortogonalità Derékszögűség		190 cm ² <sup><410 cm ² ± 0,75%
	Rettilineità spigoli Oldalfelület síktól való eltérése		± 0,3%
	Planarità Felület síktól való eltérése		± 0,3%
	Spessore Vatagság méret tűrése		± 0,5%
			± 5%
	Assorbimento d'acqua Vízfelvétel	EN ISO 10545-3	E < 0,5%
	Resistenza a flessione Hajlítószilárdság	EN ISO 10545-4	R > 35 N/mm ² spess.> 7,5mm
	Carico di rottura Törésszilárdság		S > 1300 N spess.> 7,5mm
	Adesivo cementizio Ragasztási szilárdság	EN 14411	C1 ragasztó ≥ 0,5 N/mm ² RG ragasztó ≥ 2 N/mm ²
	Resistenza allo scivolamento Csúszásmentesség	DIN 51130	Natur R10
		DIN 51097	A + B
	Resistenza all'abrasione Kopásállóság	EN ISO 10545-6 mélységi	< 120 mm ³
		EN ISO 10545-7 felületi	-
	Resistenza agli sbalzi termici Hőingadozási ellenállás	EN ISO 10545-9	Resiste Ellenálló
	Resistenza al gelo Fagyállóság	EN ISO 10545-12	INGELIVO Fagyálló
	Resistenza all'attacco chimico Kémiai anyagokkal szembeni ellenállás	ISO EN 10545-13	Háztartási vegyszerekkel szemben UA Magas konc. savval szemben ULA Magas konc. lúgokkal szemben UHA
	Resistenza alle macchie Foltállóság	ISO EN 10545-14	Macchia romossa mediante acqua corrente calda per 5 minuti A folt eltávolítható folyó meleg vízzel 5 percen belül
	Cessione Piombo e Cadmio Cadmium és Ólom leadás	EN ISO 10545-15	NPD nincs érték
	Stonalizzazione Tónuseltérés	ANSI A137.1	V2 enyhe eltérés