

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Készült az EP 305/2011 EU rendelet 2014-06-16-i módosítása alapján)

No: Tipo 1

1. **Termék típus:** Szárazon sajtolt  $E \leq 0,5\%$  vízfelvételű mázas, porcelán burkolólap  
Bla GL csoport.

2. **Felhasználási terület:** Kül- és beltéri padlólap anyagaként.

3. **Gyártó:**    
Partida Foyes Ferrares, s/n - 12110 ALCORA (Castellon) – Spain

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az V. melléklet szerint: **Rendszer 4**

5. A termék azonosító: - név: **BELFAST**  
- szín: **BLANCO; GRIS; GREIGE; ANTRACITA**  
- méret: **60\*60R; 60,5\*60,5; 30\*60**

6. **Nyilatkozat szerinti teljesítmények:** A termék teljesítménye megfelel a CE nyilatkozatban megadott értékeknek és az alábbi harmonizált szabványok, műszaki specifikáció előírásainak:  
*UNI EN 14411-G; ISO 13006 G*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 <sub>fl</sub> / A1	<b>EN 14411:2012</b>
Veszélyes anyagok leadása - kadmium, ólom	megfelelő	
Törésszilárdság vtg $\geq 7,5\text{mm}$	$S \geq 1300\text{N}$	
Hajlítószilárdság	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Ragasztási szilárdság - cement kötéssel C2	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Csúszásmentesség	Táblázat szerint	
Hőlkésállóság	megfelelő	
Tartósság: - belső használatra - külső használatra	megfelelő fagyálló	

7. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó a felelős.

**A nyilatkozat alapjául szolgáló első vizsgálatot végző intézet:**

Laboratorio Cerámico Sebastian Carpi, Ctra. Borriol, 1km  
Campus Universitario (Edificio B), Apdo Correos 174, Castellon Spain













A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes, illetve a nyilatkozat módosításáig.

Gyártási időpont: lásd a csomagolásokon

Alcora, 10/02/2016



Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

Gyártó: <b>EMOTION CERAMICS Partida Foyes Ferrares, s/n - 12110 ALCORA (Castellon) - Spain</b>			
Típo Típus		Dry pressed ceramic tiles with absorption $E \leq 0,5\%$ Group Bla-GL Szárazon sajtolt $E \leq 0,5\%$ vízfelvételű mázas porcelán burkolólap Csoport Bla-GL	
Colors product Termék színek		<b>BLANCO; GRIS; GREIGE; ANTRACITA</b>	
Application area Felhasználási terület		Ceramic tiles, glazed, interior floor and exterior Mázas kerámia burkolólap, bel- és kültérre	
<b>Méret</b>		<b>Lapvastagság</b>	<b>Felület</b>
<b>60,5x60,5; 60x60R; 30x60</b>		<b>9 mm</b>	<b>matt</b>
Technical characteristic Technikai jellemzők		Norm Szabvány	Norm Value Alkalmazott szabvány értéke
Haclon Ceramics average values Halcon Ceramics eredmény			
	Reaction to fire Tűzállóság	<b>Accord to 96/603/CE, modificate</b>	Class A1/A1 <sub>fl</sub>
	Length and Widht Hosszúság és szélesség	<b>UNE-EN-ISO 10545-2</b>	$\pm 0,6\%$
	Wedging Derékszögűség		$\pm 0,6\%$
	Warpage of edges Oldalfelület síktól való eltérése		$\pm 0,5\%$
	Thickness Vatagság méret tűrése		$\pm 5\%$
	Flatness Felület síktól való eltérése		$\pm 0,5\%$
	Water Absorption Vízfelvétel	<b>UNE-EN-ISO 10545-3</b>	$E \leq 0,5\%$
	Breaking Load Törésszilárdság	<b>UNE-EN-ISO 10545-4</b>	$S > 1100 \text{ N}$
	Resistance to the Flexion Hajlítószilárdság		$R > 35 \text{ N/mm}^2$
	Slip resistance Csúszásmentesség	<b>DIN 51130</b>	Indicated by the manufacturer Gyár által bevizsgált érték
	Resistance to surface abrasion Kopásállóság	<b>UNE-EN-ISO 10545-7</b>	Indicated by the manufacturer Gyár által bevizsgált érték
			PEI IV. Blanco; Greige; Gris PEI III. Antracita
	Linear Termal-expansion Lineáris hőtágulási együttható	<b>UNE-EN-ISO 10545-8</b>	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Termal Shock Hőingadozási ellenállás	<b>UNE-EN-ISO 10545-9</b>	Required Gyár által bevizsgált érték
	Chemical resistance Kémiai anyagokkal szembeni ellenállás	<b>UNE-EN-ISO 10545-13</b>	Háztartási vegyszerekkel szemben GA
			Magas konc. savval szemben GLA
			Magas konc. lugokkal szemben GHA
	Stain resistance Foltállóság	<b>UNE-EN-ISO 10545-14</b>	Indicated by the manufacturer Gyár által bevizsgált érték
	Lead and cadmium given off Cadmium és Ólom tartalom	<b>UNE-EN-ISO 10545-15</b>	Indicated by the manufacturer Gyár által bevizsgált érték
			Cadmium 0,00 mg/dm <sup>2</sup> Ólom 0,00 mg/dm <sup>2</sup>
	Stonalizzazione Tónuseltérés	<b>ANSI A137.1</b>	<b>V0 - V4</b>
			<b>V2</b> enyhe eltérés