

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT050/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **1 KS Folyékonyfólia**
2. Felhasználás célja:
Diszperziós, folyékonyan felhordott vízzáró termék beltérben kék és sárga színben DM
3. A gyártó: **Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
6. Bejelentett szerv:
Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych, Azonosító szám: 1487, 3. rendszer, A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet (BG.51-71/09). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vízzáróság	vízzáró	
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Termékmenedzser

Bernhard Mucherl - Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2016.01.15.

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu





1487

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

AT050/02

EN 14891:2012

Diszperziós, folyékonyan felhordott vízzáró termék beltérben
(ragasztás az EN 12004 szerint C2 típusú ragasztóval)

DM

Kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vízzáróság: vízzáró
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között: $\geq 0,75 \text{ mm}$

1 KS Folyékonyfólia

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu

