

A termék neve, cikkszama/kódja: Profilplast Master L3 vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez, cikkszama:221000030

Tervezett felhasználási terület: Kerámia burkolólapok és természetes kövek rétegrendi kialakításához vízszigetelésre, illetve repedésáthidalás, feszültségmentesítés céljából. Kül-és beltérben egyaránt alkalmazható.

A forgalmazó neve: PROFILPLAST MŰANYAGTERMÉKGYÁRTÓ KFT.

A forgalmazó címe: H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi u. 38/A

Web: www.profilplast.hu

A meghatalmazott képviselő neve és címe:

PROFILPLAST Műanyagtermékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 38/A

email: profilplast@profilplast.hu

telefon: +36 32 556 200

Vizsgálatért felelős intézmény (gyártó által független)

MPA – IBMB TU BRAUNSCHWEIG -Építőipari Anyagvizsgálati Intézet

Építőanyag,- Betonépítési és Tűzbiztonsági Intézet

vizsgálati jegyzőkönyv száma: P-5191/931/08-MPS BS

Vizsgálatban résztvevő ragasztótípusok: ARDEX X77 – SAKRET PF PROFIFLEX – ARDEX X7 G PLUSZ – BOTAMENT M21 CLASSIC – KERAKOLL BIOGEL – MAPEI ULTRALITE S1 – SOPRO NO1 – SAKRET FFK – SAKRET FKE – SAKRET FFKS

megjegyzés: A bevizsgált termékek nem jogosítják fel a gyártót/forgalmazót a rétegrendi garanciára

A termék megfelel a B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztály követelményeinek a DIN 4102-1 szerint.

Garanciális feltétel kizárólag a vizsgált anyagra (221000030 - Profilplast Master L3 vízszigetelő és feszültségmentesítő) vonatkozik.

A gyártó/forgalmazó vállalja a termék minőségi garanciáját.

Garanciális feltételek: www.profilplast.hu

Gyártói nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Színe, anyaga: narancssárga, kétoldalán kasírozott polietilén

Hőmérsékleti ellenállás: - 30 °C / + 90 °C

Fizikai tulajdonságok:	DIN	érték	tolerancia
Maximális szélesség:	belső	1000 mm	+/- 5mm
Anyag vastagság	belső	0,62 mm	+/- 1mm
Súly	belső	275 g/m ²	+/- 20g/m ²
Tekercs hosszúság	belső	30 méter	- 0,0m/+1%
Hosszanti irányú szakító terhelés	DIN EN ISO 527-3	370 N / 50 mm	≥ 300 N / 50 mm
Oldalirányú szakító terhelés	DIN EN ISO 527-3	250 N / 50 mm	≥ 200 N / 50 mm
Hosszanti törés	DIN EN ISO 527-3	90%	≥ 50 %
Oldalirányú megnyúlásos törés	DIN EN ISO 527-3	120%	≥ 70 %
Hosszanti irányú szakadási ellenállás	DIN EN 12310-2	100 N	≥ 70 N
Oldalirányú szakadási ellenállás	DIN EN 12310-2	140 N	≥ 100 N
Víznyomással szembeni ellenállóság	DIN EN 1928 (Version B)	≥ 1,5 bar	
UV állóság	DIN EN ISO 4892-3	≥ 450 h	
Páradiffúziós ellenállás	DIN EN 1931	≥ 85 m	
Ragasztási szilárdság	DIN EN 1348	≥ 0,5 N / mm ²	≥ 0,2 N / mm ²
Nyomásállóság	belső	≥ 3,0 bar	
Tűzveszélyességi osztály:	DIN EN 4102	B2	
	EN 13501-1	E osztály	

Egyéb információ:

Lakossági felhasználás esetén a maradék vagy hulladékká vált profilok a kommunális hulladékokkal együtt kezelhetők.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy: (név) Paulusz Gyula
(hely)Profilplast Kft. Ludányhalászi Rákóczi út 38/A. (kibocsátás dátuma)2025.03.20

Profilplast Kft.
H-3188 Ludányhalászi
Rákóczi út 38/A
Tel: (36) 32 556 200
Fax: (36) 32 556 209
Cikkszám: 221000030

PROFILPLAST KFT	Nyilatkozat azonosítója	PP-BKVL-025 v1	Oldal/oldalszám: 1/1
	Teljesítmény nyilatkozat	Kiadás: 2025.03.20.	